

# GUÍA PARA LA ELECCIÓN DEL MOTOR



		MOTOR ELECTRÓNICO RADIO INTEGRADA								MOTOR ELECTRÓNICO POR CABLE						MOTOR ELECTRÓNICO CORTO		RECEPTORES*					MOTOR ESTÁNDAR FINAL DE CARRERA MECÁNICO*							
		SENSO RX 35 mm	WAVE RX 45/58 mm	SENSO RX 45 mm	WAVE RX V25 45/58 mm	TRONIC RX 35 mm	TRONIC RX 45/58 mm	CLIMA PLUS RX 45/58 mm	CLIMA RX 45/58 mm	PLUG&PLAY PLUS 35 mm	PLUG&PLAY PLUS 45 mm	PLUG&PLAY 3000 45 mm	PLUG&PLAY 45 mm	WAVE WIRE 45/58 mm	SENSO WIRE 45 mm	PLUG&PLAY OCEAN EASY 45 mm	PLUG&PLAY SHORT 45 mm	PLUG&PLAY SHORT RX 45 mm	TDS COMPACT	TDS GOLD	TDS SILVER	OPTIME / COMPACT ROLL	MIROLL	MINI	GARDA 45/58 mm	ROLL 35/45 mm	ROLL EASY 45 mm	MICRO 45 mm	MICRO EASY 45 mm	OCEAN 45/58 mm
APLICACIÓN	Screen	•	•	•					•	•				•				•	•	•	•		•		•					•
	Toldo		•		•									•					•	•	•	•		•						•
	Pérgola		•		•									•					•	•	•	•		•						•
	Persiana					•	•			•	•	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Persiana orientable							•	•														•	•						
EMISORES		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
ACCIONAMIENTO CABLEADO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PROGRAMACIÓN MEDIANTE PULSADOR		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
DETECCIÓN DE OBSTÁCULO EN SUBIDA		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
DETECCIÓN DE OBSTÁCULO EN BAJADA	Tirantes flexibles										•																			
	Tirantes rígidos					•	•	•	•	•	•	•						•	•											
RETORNO AL DETECTARSE UN OBSTÁCULO						•	•	•	•	•	•																			
DESCONEXIÓN AL ALCANZAR EL TOPE SUPERIOR						•	•	•	•	•	•																			
SUPER-SENSIBILIDAD		•	○	•	○	•					•			○	•				•				•							
TENSADO OPTIMIZADO DE LA LONA			•		•																									
REGULACIÓN DE LA FUERZA DE CIERRE		•	•	•	•	•	•	•	•					•					•				•							
POSICIÓN INTERMEDIA		•	•	•	•	•	•	•											•				•							
ENGANCHE/DEENGANQUE AUTOMÁTICOS					•																									
GESTIÓN LAMAS ORIENTABLES								•	•																					
SENSORES CLIMÁTICOS		•	•	•	•														•	•	•			•						
MANIOBRA DE EMERGENCIA																•														•
LONGITUD REDUCIDA																	•	•									•	•		
CONEXIÓN RÁPIDA																							(•)				•	•		
CABEZA CON "MORSETTO" (sólo Ø45 hasta 15 Nm)							•			•	•	•					•	•												

Consulte la tabla «compatibilidad automatismos» (p.98) para las combinaciones de motor con fin de carrera mecánico + centralita

\* Consulte la tabla «compatibilidad automatismos» (p. 98) para las combinaciones de motor con fin de carrera mecánico + centralita.  
 ○ Hasta 25 Nm