

# GUÍA PARA LA ELECCIÓN DEL MOTOR



		MOTOR ELECTRÓNICO RADIO INTEGRADA								MOTOR ELECTRÓNICO POR CABLE				MOTOR ELECTRÓNICO CORTO		RECEPTORES*					MOTOR ESTÁNDAR FINAL DE CARRERA MECÁNICO*								
		SENSO RX 35 mm	WAVE RX 45/58 mm	SENSO RX 45 mm	WAVE RX V25 45/58 mm	TRONIC RX 35 mm	TRONIC RX 58 mm	MODO RX 45 mm	CLIMA PLUS RX 45/58 mm	CLIMA RX 45/58 mm	PLUG&PLAY PLUS 35 mm	PLUG&PLAY PLUS 45 mm	WAVE WIRE 45/58 mm	SENSO WIRE 45 mm	PLUG&PLAY OCEAN EASY 45 mm	PLUG&PLAY SHORT 45 mm	PLUG&PLAY SHORT RX 45 mm	TDS COMPACT	TDS GOLD	TDS SILVER	OPTIME / COMPACT ROLL	MIROLL	MINI	GARDA 58 mm	ROLL 35/45 mm	ROLL EASY 45 mm	MICRO 45 mm	MICRO EASY 45 mm	OCEAN 45/58 mm
APLICACIÓN	Screen	•	•	•	•						•	•	•	•				•	•	•	•	•	•		•				
	Toldo		•		•						•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•				•
	Pérgola		•		•							•	•					•	•	•	•	•	•	•	•				•
	Persiana					•	•	•			•	•			•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Persiana orientable								•	•																			
EMISORES		•	•	•	•	•	•	•	•									•	•		•	•	•						
ACCIONAMIENTO CABLEADO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PROGRAMACIÓN MEDIANTE PULSADOR		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												
DETECCIÓN DE OBSTÁCULO EN SUBIDA		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•							
DETECCIÓN DE OBSTÁCULO EN BAJADA	Tirantes flexibles																												
	Tirantes rígidos					•	•	•	•	•	•					•	•												
RETORNO AL DETECTARSE UN OBSTÁCULO						•	•	•	•	•	•				•	•	•												
DESCONEXIÓN AL ALCANZAR EL TOPE SUPERIOR						•	•	•	•	•	•				•	•	•												
SUPER-SENSIBILIDAD		•	○	•	○	•						○	•			•	•	•				•							
TENSADO OPTIMIZADO DE LA LONA			•		•																								
REGULACIÓN DE LA FUERZA DE CIERRE		•	•	•	•	•	•	•	•				•					•				•							
POSICIÓN INTERMEDIA		•	•	•	•	•	•	•	•									•				•							
ENGANCHE/DESENGANCHE AUTOMÁTICOS					•																								
GESTIÓN LAMAS ORIENTABLES									•	•																			
SENSORES CLIMÁTICOS		•	•	•	•													•	•	•				•					
MANIOBRA DE EMERGENCIA															•														•
LONGITUD REDUCIDA																•	•									•	•		
CONEXIÓN RÁPIDA															•											•	•		
CABEZA CON "MORSETTO" (sólo Ø45 hasta 15 Nm)							•	•			•				•	•													

Consulte la tabla «compatibilidad automatismos» (p.90) para las combinaciones de motor con fin de carrera mecánico + centralita

\* Consulte la tabla «compatibilidad automatismos» (p. 90) para las combinaciones de motor con fin de carrera mecánico + centralita.

○ Hasta 25 Nm